



ELMARK SIGURANTE DE PUTERE DW1-2000 2000A

Intensitate -2000A

Tensiune - 690V

Putere de rupere 80KA

FIX

Înteruptoare automate de putere serie DW1 (D&D;D;D')

Seria DW 1 reprezinta un intreruptor pneumatic automat tip inteligent, care se foloseste pentru controlul si protectia circuitelor de distributie de joasa tensiune. Exista posibilitatea de întroducere a parametrilor pentru protectia circuitelor, îna acest scop sunt asamblate ITM, dispozitiv de comanda la distanta, priza pamânt si dispozitiv de monitorizarea sarcinii.

Functii:

- conexiune si deconectare circuitelor electrice sub sarcina
- separare a circuitelor electrice si comanda consumatorilor de putere
- înteruptor principal îna circuitele industriale de distributie si cele de uz casnic
- pentru curenti de scurtcircuit mari îna circuitul de protectie
- coeficient de siguranta mare a caracteristicilor de curent

- comanda cu motor electric
- accesorii de automatizari - ITM, priza pamânt , bloc de comanda tip inteligent cu variante de selectare a diferitelor functii de protectie

Performante tehnice:

- * Tensiunea nominala de lucru: 690V; 50/60Hz
- * Tensiunea de izolare : 2000V
- * Coeficient de siguranta la tensiune de impuls: 8000V
- * Borna conexiune: fixaie prin 4 bolturi pe sina de alimentare
- * Conectari:
 - sine din cupru
 - conexiune pe sina - spate
- * Anduranta electrica (nr.ciclur): 500
- * Anduranta mecanica (nr.cicluri): 9000
- * Nivel de protectie: IP54
- * Tip de montaj :
 - prin bolturi
 - pozitie de montaj- verticala cu panta maxima pâna la 5°
- * Material plastic neînflamabil rezistent raze UV
- * Prezent test buton
- * Temperatura mediului ambiant: -10°+45°Đ;
- * Înaltime peste nivelul marii: pâna la 2000m

Functii principale de protectie:

- * la supraîncarcari cu timp de întârziere lung
- * la supraîncarcari cu timp de întârziere scurt, timp de inversie limitat
- * la scurtcircuit cu timp scurt de întârziere, timp de limita fixat
- * Scurtcircuit instantaneu
- * Priza pamânt
- * Stabilitate totala
- * Alarma la suprasarcina

* Test functie

* Autodignostica

La comanda si negociere termen de livrare, ar putea fi fabricate intreruptoare de tip comutare cu RS 485 legatura, si cu transmitere pe ambele sensuria a parametrilor, a functiilor, a reglarilor sau a datelor.

Documente de conformitate:

Standart EN 60947-1

EN 60947-2

Pret: 16.193,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-general-oromax-2000a-11774>