



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 2 CONTACTE, 8 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.C., AGNI, PCB 5MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

- Accesorii pentru automobile
- Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Automate de birou
- Automatizări pentru clădiri
- Băi cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde și infraroșu
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopiatoare
- Frigidere
- Imprimante
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Instrumente muzicale
- Jocuri electronice, electrice
- Jucării
- Mașini de bobinat
- Mașini de cafea
- Mașini de confecționare
- Mașini de distribuție preparate alimentare

Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de imbuteliere  
Mașini de împachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Mașini pentru încălzire  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Scări rulante  
Sectorul spitalicesc  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Tablouri de distribuție, comandă  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulate  
Uși și porți automate  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
?tan?atoare, Mașini de curățat, de rabotat și ?lefuit  
Serie: 41  
Tip: PCB 5mm între pinii contactului  
Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 24 V  
Materialul de contact: AgNi  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spălare cu solvenți (RT III)  
Pret: 27,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relevu-miniaturizat-implantabil-pcb-2-contacte-8-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agni-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117743>