



## ELMARK SIGURANTE DE PUTERE DW1-3200 3200A

Intensitate -2500A

Tensiune - 690V

Putere de rupere 80KA

FIX

### **Înteruptoare automate de putere serie DW1 (D&D;D;D')**

Seria DW 1 reprezinta un intreruptor pneumatic automat tip inteligent, care se foloseste pentru controlul si protectia circuitelor de distributie de joasa tensiune. Exista posibilitatea de întroducere a parametrilor pentru protectia circuitelor, îna acest scop sunt asamblate ITM, dispozitiv de comanda la distanta, priza pamânt si dispozitiv de monitorizarea sarcinii.

#### **Functii:**

- conexiune si deconectare circuitelor electrice sub sarcina
- separare a circuitelor electrice si comanda consumatorilor de putere
- înteruptor principal îna circuitele industriale de distributie si cele de uz casnic
- pentru curenti de scurtcircuit mari îna circuitul de protectie
- coeficient de siguranta mare a caracteristicilor de curent

- comanda cu motor electric
- accesorii de automatizari - ITM, priza pamânt , bloc de comanda tip inteligent cu variante de selectare a diferitelor functii de protectie

### **Performante tehnice:**

- \* Tensiunea nominala de lucru: 690V; 50/60Hz
- \* Tensiunea de izolare : 2000V
- \* Coeficient de siguranta la tensiune de impuls: 8000V
- \* Borna conexiune: fixaie prin 4 bolturi pe sina de alimentare
- \* Conectari:
  - sine din cupru
  - conexiune pe sina - spate
- \* Anduranta electrica (nr.ciclur): 500
- \* Anduranta mecanica (nr.cicluri): 9000
- \* Nivel de protectie: IP54
- \* Tip de montaj :
  - prin bolturi
  - pozitie de montaj- verticala cu panta maxima pâna la 5°
- \* Material plastic neînflamabil rezistent raze UV
- \* Prezent test buton
- \* Temperatura mediului ambiant: -10°+45°Đ;
- \* Înaltime peste nivelul marii: pâna la 2000m

### **Functii principale de protectie:**

- \* la supraîncarcari cu timp de întârziere lung
- \* la supraîncarcari cu timp de întârziere scurt, timp de inversie limitat
- \* la scurtcircuit cu timp scurt de întârziere, timp de limita fixat
- \* Scurtcircuit instantaneu
- \* Priza pamânt
- \* Stabilitate totala
- \* Alarma la suprasarcina

\* Test functie

\* Autodignostica

La comanda si negociere termen de livrare, ar putea fi fabricate intreruptoare de tip comutare cu RS 485 legatura, si cu transmitere pe ambele sensuria a parametrilor, a functiilor, a reglarilor sau a datelor.

**Documente de conformitate:**

Standart EN 60947-1

EN 60947-2

Pret: 20.879,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-general-oromax-3200a-11776>