



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 2 CONTACTE, 8 A, C  
(CONTACT COMUTATOR), 110 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU  
SOLVENȚI (RT III), C.C., AGNI + AU, PCB 5MM ÎNTRE PINII CONTACTULUI,  
NICIUNA**

Applications

Accesorii pentru automobile  
Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automate de birou  
Automatizări pentru clădiri  
Băi cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Fotocopiatoare  
Frigidere  
Imprimante  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Instrumente muzicale  
Jocuri electronice, electrice  
Jucării  
Mașini de bobinat  
Mașini de cafea  
Mașini de confecționare

Mașini de distribuție preparate alimentare  
Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de imbuteliere  
Mașini de împachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Mașini pentru încălzire  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Scări rulante  
Sectorul spitalicesc  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Tablouri de distribuție, comandă  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulate  
Uși și porți automate  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit  
Serie: 41  
Tip: PCB 5mm între pinii contactului  
Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 110 V  
Materialul de contact: AgNi + Au  
Tipul contactului: C (contact comutator)  
Opțiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spălare cu solvenți (RT III)  
Pret: 44,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relevu-miniaturizat-implantabil-pcb-2-contacte-8-a-c-contact-comutator-110-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agni-au-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117769>