



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 12 V, VERSIUNE BISTABILA (RT II), C.C. BISTABIL, 2 BOBINE, AGSNO2, PCB 5MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA

Applications

- Accesorii pentru automobile
- Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Automate de birou
- Automatiz?ri pentru cl?diri
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopiatoare
- Frigidere
- Imprimante
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Instrumente muzicale
- Jocuri electronice, electrice
- Juc?rii
- Ma?ini de bobinat
- Ma?ini de cafea
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare

Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
?tan?atoare, Mașini de curățat, de rabotat și ?lefuit
Serie: 41
Tip: AgSnO₂
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A
Tipul bobinei: C.C. bistabil
Tensiunea bobinei: 12 V
Materialul de contact: 2 bobine
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: PCB 5mm intre pinii contactului
Versiuni speciale: Versiune bistabila (RT II)
Pret: 37,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-12-v-versiune-bistabila-rt-ii-c-c-bistabil-2-bobine-agsno2-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117841>