



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, C  
(CONTACT COMUTATOR), 9 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI  
(RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGNI + AU, PCB 3.2 MM ÎNTRE PINII CONTACTULUI,  
NICIUNA**

Applications

Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automatizări pentru clădiri  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranță  
Elevatoare  
Fotocopiatoare  
Imprimante  
Instalații de ridicat  
Instrumente muzicale  
Jocuri electronice, electrice  
Jucării  
Mașini de bobinat  
Mașini de cafea  
Mașini de confecționare  
Mașini de distribuție preparate alimentare  
Mașini de spalat  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru tipografie

Mașini pentru tratare galvanică  
Mașini pentru încălzire  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Scări rulante  
Semaforizare  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulatoare  
Uși și porți automate  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit  
Serie: 43  
Tip: PCB 3.2 mm între pinii contactului  
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A  
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.  
Tensiunea bobinei: 9 V  
Materialul de contact: AgNi + Au  
Tipul contactului: C (contact comutator)  
Opțiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spălare cu solvenți (RT III)  
Pret: 36,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-c-contact-comutator-9-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agni-au-pcb-3-2-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117867>