



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, ND
(CONTACT NORMAL DESCHIS), 12 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU
SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ IN C.C., AGNI + AU, PCB - 5 MM INTRE PINII
CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Aparate pentru aer condiționat
Arzătoare, Boilere
Automatizări pentru clădiri
Cuptoare cu microunde și infraroșu
Depozite glisante
Dispozitive de siguranță
Elevatoare
Fotocopiatoare
Imprimante
Instalații de ridicat
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice
Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de spalat
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru tipografie

Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
Uși și porți automate
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 43
Tip: PCB - 5 mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.
Tensiunea bobinei: 12 V
Materialul de contact: AgNi + Au
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spălare cu solvenți (RT III)
Pret: 32,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-nd-contact-normal-deschis-12-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agni-au-pcb-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117948>