



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, C (CONTACT COMUTATOR), 120...125 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discoteci
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalat
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui
- Motoare industriale

Panouri de control pentru pompe
Sc?ri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de alarm? pentru automobile
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Tablouri de distribu?ie, comand?
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 66
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)
Tensiunea bobinei: 120...125 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Standard
Pret: 61,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-c-contact-comutator-120-125-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118596>