



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, C (CONTACT COMUTATOR),
120...125 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.A.
(50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

- Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Bazine de înot, fontane, instalații de iluminat în discotecă
- Băi cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde și infraroșu
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguranță
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Mașini de confecționare
- Mașini de polizat, de periat
- Mașini de spălat
- Mașini de spălat cu ultrasunete
- Mașini de spălat industriale
- Mașini de spălat industriale
- Mașini de împachetare
- Mașini pentru hartie
- Mașini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Șantier Navale
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 66
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)
Tensiunea bobinei: 120...125 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)
Pret: 82,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-c-contact-comutator-120-125-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118597>