



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 1.5 MM, 12 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

- Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discotecii
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalare
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de alarmă pentru automobile  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Tablouri de distribuție, comandă  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Șantier Navale  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit  
Serie: 66  
Tip: AgCdO  
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A  
Tipul bobinei: Standard  
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq$  1.5 mm  
Materialul de contact: C.C.  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Opțiuni: Implantabil (PCB)  
Versiuni speciale: 12 V  
Pret: 63,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-12-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118636>