



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, STANDARD, C.C., AGNI, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

- Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discotecii
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalat
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui
- Motoare industriale

Panouri de control pentru pompe  
Sc?ri rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Sisteme de alarm?  
Sisteme de alarm? pentru automobile  
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare  
Tablouri de distribu?ie, comand?  
Ventilare for?at?  
Ventilatoare industriale  
?antiere Navale  
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit  
Serie: 66  
Tip: Implantabil (PCB)  
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 24 V  
Materialul de contact: AgNi  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Standard  
Pret: 59,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-standard-c-c-agni-implantabil-pcb-niciuna-118652>