



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 120...125 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGNI, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE IN SPATE, NICIUNA

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discotecii
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalare
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Șantiere Navale
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit

Serie: 66

Tip: Faston 250 (6.3x0.8 mm) și carcasa cu flanșă de montare în spate

Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A

Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)

Tensiunea bobinei: 120...125 V

Materialul de contact: AgNi

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Opțiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 59,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-120-125-v-standard-c-a-50-60hz-agni-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-118737>