



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 12 V, STANDARD, C.C., AGNI, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE IN SPATE, NICIUNA**

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discotecii
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalare
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de alarmă pentru automobile  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Tablouri de distribuție, comandă  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Șantiere Navale  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit

Serie: 66

Tip: Faston 250 (6.3x0.8 mm) și carcasa cu flanșă de montare în spate

Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A

Tipul bobinei: C.C.

Tensiunea bobinei: 12 V

Materialul de contact: AgNi

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Opțiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 59,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-12-v-standard-c-c-agni-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-118794>