



**FINDER RELEU DE SECURITATE - 2 CONTACTE, 8 A, C (CONTACT COMUTATOR),  
24 V, PROTECȚIE LA FLUXUL AUTOMAT DE COSITORIRE (RT II), C.C., AGNI, PCB  
5MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Automatizări de comandă

Depozite glisante

Elevatoare

Instalații de ridicat

Mașini de confecționare

Mașini de marcare/etichetare

Mașini de polizat, de periat

Mașini de spălat industriale

Mașini de imbuteliere

Mașini de impachetare

Mașini pentru hartie

Mașini pentru industria textilă

Mașini pentru procesarea laptelui

Mașini pentru procesarea lemnului

Mașini pentru tipografie

Mașini pentru tratare galvanică

Roboți industriali

Scări rulante

Sectorul spitalicesc

Semaforizare

Sisteme automate de spălare a mașinilor

Stomatologie și echipamente electromedicale

Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit

Serie: 50

Tip: PCB 5mm intre pinii contactului

Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A

Tipul bobinei: C.C.

Tensiunea bobinei: 24 V

Materialul de contact: AgNi

Tipul contactului: C (contact comutator)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul automat de cositorire (RT II)

Pret: 43,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-securitate-2-contacte-8-a-c-contact-comutator-24-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-c-c-agni-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-119196>