



WAGO SNAP-IN PLUG; WITH DIRECT GROUND CONTACT; 3-POLE; COD. P; 4,00
MM²; RED

Note on Contact Resistance: approx. 1 m Ω of contact resistance approx. 0.25 m Ω contact transition plug/socket;

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 250; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV

Curent nominal: 25; A

Legend (ratings): (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3;

Tensiune nominala UL 1977: 600; V

Curent nominal UL 1977: 23; A

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Operating tool; Push-in;

Nominal cross-section: 4 mm²;

Solid conductor: 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG;

Solid conductor; push-in termination: 1,5 ... 4 mm² / 16 ... 12 AWG;

Stranded conductor: 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG;

Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination: 1,5 mm² / 16 AWG;

Strip length: 9 mm / 0.35 inch;

Note (strip length): see also packaging or instructions;

Numar poli: 3;

Numar total de conexiuni: 6;

Total number of potentials: 3;

Ground function: with preceding ground contact;

Conductor entry direction to mating direction: 0; °

Distanța între pini: 10 mm / 0.394 inch;
Lățime: 35,5 mm / 1.398 inch;
Înălțime: 17,5 mm / 0.689 inch;
Adâncime: 36 mm / 1.417 inch;
Codare: P;
Forță de matrișă a unei conexiuni de tip plug-in: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Forță de reținere a unei conexiuni de tip plug-in: Blocați: > 80 N;
Forță de dematrișă a unei conexiuni de tip plug-in: Deblocați: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Număr de cicluri de matrișă: ?200, fără sarcă rezistivă 100, cu sarcă rezistivă I_N = 25 A, testat (4 mm²/AWG 12);
Grosimea plăcii de carcasă: 0,5 ... 2 mm / 0.02 ... 0.079 inch;
Contact direct la pământ la DIN-rail/forat în carcasă/housing: 1;
Design: cu contact direct la pământ;
Tip de montaj: Snap-in;
Marcare: L ? N;
Tip de protecție: IP20;
Notă privind tipul de protecție: Doar atunci când este montat (acești conectoare compacte nu sunt concepute pentru utilizare în zone ușor accesibile).;
Posibilă marcare: L ? N;
Aplicație: Aplicații de calculatoare (UPS);
Tip de contact (conector pluggable): Conector tata/fisa;
Tip de conector (tip de conexiune): pentru conductor;
Protecție împotriva matrișării: Da;
Blocarea conexiunii de tip plug-in: levier de blocare;
Levier de blocare: da;
Culoare: roșu;
Material izolator: Poliamidă 66 (PA 66);
Materialul arcurilor de prindere: Oțel de primărie din crom-nichel (CrNi);
Materialul de contact: Cupru sau aliaj de cupru (tratat la suprafață);
Sarcină la foc: 0,25; MJ
Greutate: 13,4; g
Temperatură de prelucrare: -5 ... +40 °C;
Temperatură de operare continuă: -35 ... +85 °C;
Notă privind temperatura de operare continuă: Partea izolantă pentru temperaturi ? 105 °C;
Tip de ambalare: BOX;
Țara de origine: DE;
GTIN: 4045454534639;
Numărul de tarif vamal: 85366990990;
Preț: 14,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/snap-in-plug-with-direct-ground-contact-3-pole-cod-p-4-00-mm2-red-130975>