



WAGO PLUG; WITH DIRECT GROUND CONTACT; 3-POLE; COD. A; 4,00 MM²;
WHITE

Note on Contact Resistance: approx. 1 m Ω of contact resistance approx. 0.25 m Ω contact transition plug/socket;

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 250; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV

Curent nominal: 25; A

Legend (ratings): (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3;

Tensiune nominala UL 1977: 600; V

Curent nominal UL 1977: 23; A

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Operating tool;

Nominal cross-section: 4 mm²;

Solid conductor: 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG;

Solid conductor; push-in termination: 1,5 ... 4 mm² / 16 ... 12 AWG;

Stranded conductor: 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG;

Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination: 1,5 mm² / 16 AWG;

Strip length: 9 mm / 0.35 inch;

Note (strip length): see also packaging or instructions;

Numar poli: 3;

Numar total de conexiuni: 6;

Total number of potentials: 3;

Ground function: with preceding ground contact;

Conductor entry direction to mating direction: 0; °

Distanța între pini: 10 mm / 0.394 inch;
Lățime: 30 mm / 1.181 inch;
Înălțime: 12,9 mm / 0.508 inch;
Adâncime: 37,5 mm / 1.476 inch;
Diametrul de gaurire cu toleranță: 5 (-0,05 ... +0,05) mm;
Codare: A;
Forță de matrișă a unei conexiuni de plug-in: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Forță de reținere a unei conexiuni de plug-in: Blocați: > 80 N;
Forță de dematrișă a unei conexiuni de plug-in: Deblocați: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Număr de cicluri de matrișă: ?200, fără sarcă rezistivă 100, cu sarcă rezistivă I_N = 25 A, testat (4 mm²/AWG 12);
Design: Cu contact direct la pământ;
Marcare: L ? N;
Tip de protecție: IP20;
Marcare posibilă: L ? N;
Aplicație: Aplicații generale la rețea;
Contact de vârf (conector pluggable): Conector tată/mamă;
Tip de conector (tip de conexiune): pentru conductor;
Protecție împotriva matrișăi: Da;
Blocarea conexiunii de plug-in: buton de blocare;
Buton de blocare: da;
Culoare: alb;
Material izolator: Poliamidă 66 (PA 66);
Materialul matrișăi de prindere: Oțel de primărie din crom-nichel;
Materialul contactului: Cupru sau aliaj de cupru (tratament de suprafață);
Sarcină la foc: 0,207; MJ
Greutate: 11,4; g
Temperatură de prelucrare: -5 ... +40 °C;
Temperatură de funcționare continuă: -35 ... +85 °C;
Notă privind temperatura de funcționare continuă: Partea izolantă pentru temperaturi ? 105 °C;
Tip de ambalare: BOX;
Țara de origine: DE;
GTIN: 4045454829551;
Număr de tariful vamal: 85366990990;
Preț: 12,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plug-with-direct-ground-contact-3-pole-cod-a-4-00-mm2-white-131826>