



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 2.5 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 7.62 MM; 5-POLE; CAGE CLAMP®; 2,50 MM<sup>2</sup>; ORANGE**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 400; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV

Tensiune nominala (III/2): 630; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 6; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 6; kV

Curent nominal: 16; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 10; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 10; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 16; A

Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A

Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;

Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;

Conductor connection direction to PCB: 0; °

Numar poli: 5;  
Numar total de conexiuni: 5;  
Total number of potentials: 5;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;  
Numar nivele: 1;  
Distanța între pini: 7,62 mm / 0.3 inch;  
Latime: 36,98 mm / 1.456 inch;  
Înălțime: 22,5 mm / 0.886 inch;  
Înălțime de la fata: 18,5 mm / 0.728 inch;  
Adâncime: 12,8 mm / 0.504 inch;  
Lungimea pinului de contact: 4; mm  
Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;  
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,1 (+0,1) mm;  
PCB contact: THT;  
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);  
Number of solder pins per potential: 2;  
Culoare: orange;  
Material group: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Flammability class per UL94: V0;  
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);  
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);  
Contact plating: tin-plated;  
Fire load: 0,159; MJ  
Greutate: 8,1; g  
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;  
Product Group: 4 (Printed Circuit);  
Tip ambalare: BOX;  
Tara de origine: CH;  
GTIN: 4044918680318;  
Customs tariff number: 85369010000;  
Pret: 18,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-push-button-2-5-mm2-pin-spacing-7-62-mm-5-pole-cage-clamp-2-50-mm2-orange-133612>