



**WAGO 1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100% PROTECTED AGAINST
MISMATING; DIRECT MARKING; 10 MM²; PIN SPACING 7.62 MM; 5-POLE; 10,00
MM²; LIGHT GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 800; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV

Tensiune nominala (III/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV

Curent nominal: 41; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group C): 600; V

Curent nominal UL (Use Group C): 42; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group C): 600; V

Curent nominal CSA (Use Group C): 41; A

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Operating tool;

Solid conductor: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,5 ... 6 mm²;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,5 ... 6 mm²;

Strip length: 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch;

Numar poli: 5;

Numar total de conexiuni: 5;

Total number of potentials: 5;

Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 7,62 mm / 0.3 inch;
Lățime: 39,98 mm / 1.574 inch;
Înălțime de la marginea superioară a șină DIN-rail: 34 mm / 1.339 inch;
Adâncime: 46 mm / 1.811 inch;
Tip montaj: DIN-35 rail;
Tip contact (conector pluggabil): Conector tata/fisa;
Conector (tip de conexiune): pentru conductori;
Protecție împotriva conectării greșite: Da;
Culoare: gri deschis;
Grup de materiale: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Clasă de inflamabilitate conform UL94: V0;
Materialul arcurilor de prindere: Oțel de primărie din crom-nichel (CrNi);
Materialul contactului: Cupru electrolitic (ECu);
Plăcuțarea contactului: platină;
Cărci la incendiu: 0,704; MJ
Greutate: 36,5; g
Temperatură de lucru: -60 ... +105 °C;
Grup de produse: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: DE;
GTIN: 4050821241409;
Număr de tarif vamal: 85369010000;
Preț: 49,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/1-conductor-male-connector-100-protected-against-mismatching-direct-marking-10-mm2-pin-spacing-7-62-mm-5-pole-10-00-mm2-light-gray-136256>