



**WAGO 1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100% PROTECTED AGAINST  
MISMATING; DIRECT MARKING; 10 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 7.62 MM; 2-POLE; 10,00  
MM<sup>2</sup>; LIGHT GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;  
Tensiune nominala (III/3): 800; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV  
Tensiune nominala (III/2): 1000; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV  
Tensiune nominala (II/2): 1000; V  
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV  
Curent nominal: 41; A  
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;  
Tensiune nominala UL (Use Group C): 600; V  
Curent nominal UL (Use Group C): 42; A  
Certificari: UL 1059;  
Tensiune nominala CSA (Use Group C): 600; V  
Curent nominal CSA (Use Group C): 41; A  
Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;  
Tip actionare: Operating tool;  
Solid conductor: 0,5 ... 10 mm<sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG;  
Fine-stranded conductor: 0,5 ... 10 mm<sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG;  
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup>;  
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup>;  
Strip length: 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch;  
Numar poli: 2;  
Numar total de conexiuni: 2;  
Total number of potentials: 2;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;  
Distanța între pini: 7,62 mm / 0.3 inch;  
Lățime: 17,12 mm / 0.674 inch;  
Înălțime de la marginea superioară a șină DIN: 34 mm / 1.339 inch;  
Adâncime: 46 mm / 1.811 inch;  
Tip montaj: DIN-35 rail;  
Tip contact (conector pluggabil): Conector tata/fisa;  
Conector (tip de conexiune): pentru conductori;  
Protecție împotriva conectării greșite: Da;  
Culoare: gri deschis;  
Grup de materiale: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Clasă de inflamabilitate conform UL94: V0;  
Materialul arcurilor de prindere: oțel de resort nichel cromat (CrNi);  
Materialul contactului: Cupru electrolitic (ECu);  
Plăcuțel de contact: plăcuțel de tin;  
Cărci de incendiu: 0,367; MJ  
Greutate: 17,5; g  
Temperatură de lucru: -60 ... +105 °C;  
Grup de produse: 3 (Multi Conn. System);  
Tip ambalaj: BOX;  
Țara de origine: DE;  
GTIN: 4050821241379;  
Număr de tarif vamal: 85366990990;  
Preț: 26,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/1-conductor-male-connector-100-protected-against-mismatching-direct-marking-10-mm2-pin-spacing-7-62-mm-2-pole-10-00-mm2-light-gray-136272>