



WAGO STACKABLE 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 0.75 MM²; PIN SPACING 7.5/7.62 MM; 1-POLE; PUSH WIRE®; 0,75 MM²; LIGHT GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 400; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV

Tensiune nominala (III/2): 630; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 6; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 6; kV

Curent nominal: 10; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 10; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 10; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A

Tehnologie conexiune: PUSH WIRE®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,2 ... 0,75 mm² / 24 ... 18 AWG;

Strip length: 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch;

Conductor connection direction to PCB: 0; °

Numar poli: 1;

Numar total de conexiuni: 2;

Total number of potentials: 1;

Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;

Distanța între pini: 7,5/7,62 mm / 0.295/0.3 inch;
Lățime: 9 mm / 0.354 inch;
Înălțime: 19,1 mm / 0.752 inch;
Înălțime de la față: 15,5 mm / 0.61 inch;
Adâncime: 12,5 mm / 0.492 inch;
Lungimea pinului de contact: 3,6; mm
Solder pin dimensions: 0,8 x 0,4 mm;
Diametrul de găurire cu toleranță: 1 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: within the terminal block (in-line);
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,012; MJ
Greutate: 0,7; g
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: CN;
GTIN: 4044918832021;
Pret: 1,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stackable-2-conductor-pcb-terminal-block-push-button-0-75-mm2-pin-spacing-7-5-7-62-mm-1-pole-push-wire-0-75-mm2-light-gray-137362>