



WAGO PCB TERMINAL BLOCK; 4 MM²; PIN SPACING 12.5 MM; 7-POLE; CAGE CLAMP®; 4,00 MM²; GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV

Tensiune nominala (III/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV

Curent nominal: 32; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 600; V

Curent nominal UL (Use Group B): 20; A

Tensiune nominala UL (Use Group C): 600; V

Curent nominal UL (Use Group C): 20; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 600; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 20; A

Tensiune nominala CSA (Use Group C): 600; V

Curent nominal CSA (Use Group C): 20; A

Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Operating tool;

Solid conductor: 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm²;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm²;

Strip length: 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch;

Conductor connection direction to PCB: 45; °

Numar poli: 7;
Numar total de conexiuni: 7;
Total number of potentials: 7;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 12,5 mm / 0.492 inch;
Lățime: 81,5 mm / 3.209 inch;
Înălțime: 23 mm / 0.906 inch;
Înălțime de la față: 19 mm / 0.748 inch;
Adâncime: 19,4 mm / 0.764 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 0,8 x 1,2 mm;
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,5 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ESu);
Contact plating: tin-plated;
Greutate: 21,1; g
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: CH;
GTIN: 4045454001124;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 25,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-4-mm2-pin-spacing-12-5-mm-7-pole-cage-clamp-4-00-mm2-gray-142067>