



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 2,5 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 10 MM; 6-  
POLE; CAGE CLAMP®; CLAMPING COLLAR; 2,50 MM<sup>2</sup>; GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 630; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV

Tensiune nominala (III/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV

Curent nominal: 16; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 10; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 10; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 16; A

Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A

Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;

Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;

Conductor connection direction to PCB: 0; °

Numar poli: 6;  
Numar total de conexiuni: 6;  
Total number of potentials: 6;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;  
Numar nivele: 1;  
Distanța între pini: 10 mm / 0.394 inch;  
Latime: 64,4 mm / 2.535 inch;  
Înălțime: 22,5 mm / 0.886 inch;  
Înălțime de la fata: 18,5 mm / 0.728 inch;  
Adâncime: 12,8 mm / 0.504 inch;  
Lungimea pinului de contact: 4; mm  
Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;  
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,1 (+0,1) mm;  
Tip montaj: Mounting flange;  
Tip montaj: Feed-through mounting; Panel mounting;  
PCB contact: THT;  
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);  
Number of solder pins per potential: 2;  
Culoare: gray;  
Material group: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Flammability class per UL94: V0;  
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);  
Contact material: Cupru electrolitic(ESu);  
Contact plating: tin-plated;  
Fire load: 0,26; MJ  
Greutate: 12,1; g  
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;  
Product Group: 4 (Printed Circuit);  
Tip ambalare: BOX;  
Țara de origine: CH;  
GTIN: 4044918679442;  
Customs tariff number: 85369010000;  
Pret: 22,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-push-button-2-5-mm2-pin-spacing-10-mm-6-pole-cage-clamp-clamping-collar-2-50-mm2-gray-142225>