



**WAGO THR PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 1.5 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 3.5 MM; 7-POLE; PUSH-IN CAGE CLAMP®; 1,50 MM<sup>2</sup>; BLACK**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 200; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV

Tensiune nominala (III/2): 320; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV

Tensiune nominala (II/2): 320; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV

Curent nominal: 8; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 8; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 5; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A

Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1 mm<sup>2</sup>;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 1 mm<sup>2</sup>;

Strip length: 8,5 ... 9,5 mm / 0.33 ... 0.37 inch;

Conductor connection direction to PCB: 45; °

Numar poli: 7;  
Numar total de conexiuni: 7;  
Total number of potentials: 7;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;  
Numar nivele: 1;  
Distanța între pini: 3,5 mm / 0.138 inch;  
Latime: 26 mm / 1.024 inch;  
Înălțime: 15,5 mm / 0.61 inch;  
Înălțime de la fata: 13,1 mm / 0.516 inch;  
Adâncime: 12 mm / 0.472 inch;  
Lungimea pinului de contact: 2,4; mm  
Solder pin dimensions: 0,4 x 0,75 mm;  
Diametru placat prin gaură (THR): 1 (+0,1) mm;  
PCB contact: THR;  
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (staggered);  
Number of solder pins per potential: 1;  
Culoare: black;  
Material group: III a;  
Material izolator: Polyamide 46 (PA 46);  
Flammability class per UL94: V2;  
Clamping spring material: Copper alloy;  
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);  
Contact plating: tin-plated;  
Fire load: 0,076; MJ  
Greutate: 3,5; g  
Temperatura lucru: -60 ... +115 °C;  
Product Group: 4 (Printed Circuit);  
Tip ambalare: BOX;  
Tara de origine: CH;  
GTIN: 4045454915995;  
Customs tariff number: 85369010000;  
Pret: 9,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/thr-pcb-terminal-block-push-button-1-5-mm2-pin-spacing-3-5-mm-7-pole-push-in-cage-clamp-1-50-mm2-black-143709>