



**WAGO THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SOLDER PIN; ANGLED; 100%  
PROTECTED AGAINST MISMATING; PRECEDING GROUND CONTACT; PIN  
SPACING 5 MM; 3-POLE; LIGHT GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 250; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV

Tensiune nominala (III/2): 320; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV

Tensiune nominala (II/2): 630; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV

Curent nominal: 16; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 15; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 10; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala UL 1977: 600; V

Curent nominal UL 1977: 15; A

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A

Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A

Numar poli: 3;

Total number of potentials: 3;

Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;

Ground function: with preceding ground contact;

Distanța între pini: 5 mm / 0.197 inch;  
Lățime: 18,2 mm / 0.717 inch;  
Înălțime: 15,2 mm / 0.598 inch;  
Înălțime de la față: 11,4 mm / 0.449 inch;  
Adâncime: 12 mm / 0.472 inch;  
Lungimea pinului de contact: 3,8; mm  
Solder pin dimensions: 1,2 x 1,2 mm;  
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,7 (+0,1) mm;  
Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;  
Connector (connection type): for PCB;  
Mismatching protection: Yes;  
Mating direction to the PCB: 0; °  
PCB contact: THT;  
Solder pin arrangement: over the entire male connector (in-line);  
Number of solder pins per potential: 1;  
Culoare: light gray;  
Material group: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Flammability class per UL94: V0;  
Contact material: Cupru electrolitic(ETu);  
Contact plating: tin-plated;  
Fire load: 0,023; MJ  
Greutate: 1,4; g  
Temperatura lucru: -60 ... +100 °C;  
Product Group: 3 (Multi Conn. System);  
Tip ambalare: BOX;  
Țara de origine: PL;  
GTIN: 4044918945585;  
Customs tariff number: 85366990990;  
Preț: 5,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tht-male-header-1-2-x-1-2-mm-solder-pin-angled-100-protected-against-mismatching-preceding-ground-contact-pin-spacing-5-mm-3-pole-light-gray-143815>