



## **ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT** **12KVA**

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie. ?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile. ?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

**Grup electrogen DIESEL ESE 12 DW** - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 11.5KVA / 9.2KW; Amorsat: 10.5KVA / 8.4KW; Amp:15;

### **Motor**

Tip motor: DEWERK; Model: DWX 14; Aspiratie si racire: Aspiratie naturala; Nr. cilindri / Configuratie: 3 – in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 13.2KW / 18 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa:80 x 90 mm; Coeficient compresie: 18:01; Cilindree: 1.4 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 3.4 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 50l; Capacitate ulei: 4.5l; Capacitate agent racire: 7l; Debit aer admisie: 1.6 m<sup>3</sup> / min; Aer racire radiator: 80 m<sup>3</sup> / min; Debit gaz evacuat: 4.5 m<sup>3</sup> / min; Temperatura gaz evacuat: 420°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

### **Alternator**

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Putere 11, 16, 22.5, KW in functie de tipul generatorului; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

### **Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis**

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1500 x 860 x 1060 m; Greutatea (fara lichide): 550 Kg;

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogener-cu-motorizare-dewerk-trifazat-12kva>