



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 20 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie. ?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile. ?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 20 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 20 KVA / 16 KW; Amorsat: 18 KVA / 14.4 KW; Amp:26;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 22; Aspiratie si racire: Aspiratie naturala; Nr. cilindri / Configuratie: 4 – in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 20KW / 27 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa:85 x 95mm; Coeficient compresie: 18:01; Cilindree: 2.15 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 4.5 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 70l; Capacitate ulei: 10l; Capacitate agent racire: 10l; Debit aer admisie: 2.3 m³ / min; Aer racire radiator: 110 m³ / min; Debit gaz evacuat: 6.5 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: -°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Putere 11, 16, 22.5, KW in functie de tipul generatorului; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis

Dimensiune(lugime x latime x inaltime): 1500 x 910 x 1100; Greutatea (fara lichide): 510 kg;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1850 x 900 x 1150 m; Greutatea (fara lichide): 680 Kg;

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogeneratoare-cu-motorizare-dewerk-trifazat-20-kva>