



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 150 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie. ?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile. ?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctori protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 150 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 150 KVA / 120 KW; Amorsat: 137 KVA / 110 KW; Amp: 197;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 69 TI; Aspiratie si racire: Turbo Charged & After Cooled; Nr. cilindri / Configuratie: 6 – in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 138 KW / 185 CP; Regulator: Electronic; Diamteru interior / Cursa: 108 x 125 mm; Coeficient compresie: 17:01; Cilindree: 6.87 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 32 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 350 l; Capacitate ulei: 16l; Capacitate agent racire: 30 l; Debit aer admisie: 11 m³ / min; Aer racire radiator: 153 m³ / min; Debit gaz evacuat: 29 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: -°C; Sistem de pornire 24 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis

Dimensiune (lungime x latime x inaltime): 2400 x 1100 x 1620; Greutatea (fara lichide): 1590 kg;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 3270 x 1170 x 1870 m; Greutatea (fara lichide): 2020 Kg;

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/trifazate-190/grupuri-electrogeneratoare-cu-motorizare-dewerk-trifazat-150-kva>