



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 0.5 MM²; PIN SPACING 2.5 MM; 7-
POLE; CAGE CLAMP®; 0,50 MM²; GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 63; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 2,5; kV

Tensiune nominala (III/2): 160; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 2,5; kV

Tensiune nominala (II/2): 320; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 2,5; kV

Curent nominal: 6; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 150; V

Curent nominal UL (Use Group B): 4; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 150; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 4; A

Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 mm²;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 mm²;

Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;

Conductor connection direction to PCB: 90; °

Numar poli: 7;

Numar total de conexiuni: 7;

Total number of potentials: 7;

Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 2,5 mm / 0.098 inch;
Latime: 19,7 mm / 0.776 inch;
Înălțime: 18 mm / 0.709 inch;
Înălțime de la fata: 14 mm / 0.551 inch;
Adâncime: 14,4 mm / 0.567 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 0,5 x 0,75 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranță: 1,1 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,053; MJ
Greutate: 3,6; g
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: CH;
GTIN: 4044918651530;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 15,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pcb-terminal-block-push-button-0-5-mm2-pin-spacing-2-5-mm-7-pole-cage-clamp-0-50-mm2-gray-150470>