



ELBA ANTIEXPLOZIVE, AV-02 125W II 3D , AV-02/AV 02C IP54, ELBA

Domeniu de utilizare:

- Iluminat in medii cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 si 2

Descriere:

- Carcasa si gratar de protectie din siluminiu, turnat sub presiune, vopsit
- Glob de protectie al lampii din sticla termorezistenta;
- Introducatoare de cablu cu etansare prin garnitura de cauciuc pentru diametru $\varnothing 11$ - $\varnothing 14$ mm
- Aparataj electric montat in carcasa, executat in conformitate cu standardele specifice
- Sectiunea maxima a conductorului: 2.5 mm²; numar de borne: 3 in compartimentul bornelor (L1,L2,PE) si 2 in cutia balastului (L1,L2)

- Montaj stationar (risc redus de lovire pentru AV); conectare in sir sau individual
- Protectie antiexploziva: II 2G EExde IIB
- d-capsulare antideflagranta la compartimentul aparataj si optic
- e-securitate marita la cutia de borne si aparataj

Produsul AV-02-125W II 3D, T=135°, se poate utiliza in medii cu praf combustibil, in zonele cu prafuri neconductibile(22) conf. SR EN 50281-1-1.

Putere: 125 W

Tensiunea: 230V

Factor de putere: 0.50

Clasa de temperatura:T=135C

Grupa de mediu: II 3D

Sursa: Mercur si sodiu de inalta presiune

Dulie: din portelan E27

Certificat SECEEx. NMATEx.2003.12165X

Corespund SR EN 50014; SR EN 60598-1

Pret: 1.177,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/antiexplozive-av-02-125w-ii-3d-av-02-av-02c-ip54-elba>