



CAVI DISPOZITIV DE PROTECTIE SUPRATEN

Dispozitivul de protectie la supratensiune trifazat este un modul electronic care, in cazul aparitiei unei supratensiuni de 260-280Vca între oricare dintre faze si nul, va comanda declansarea sigurantei automate generale prin intermediul unui declansator (bobina de declansare asociata sigurantei automate) .

Caracteristici tehnice

Tensiune nominala 3x230V/400 V ca /50 Hz

Tensiune de comanda 230Vca

Domeniu de declansare 260-280Vca între faza si nul

Curent maxim admis pe circuitul de comanda 300mA

Semnalizare optica cu 3 leduri verzi- prezenta tensiune

Montajl se face pe sina omega si ocupa 1 modul

Domeniul de temperatura -5+40 grade celsius

Atentie acest produs intrerupe curentul electri automat cand in retea electrica se intampla sa intre curent mai mare decat cel normal ! Avantajul utiizarii este ca protejeaza consumatorii dar dezavantajul este ca repornirea curentului se face manual de o persoana, nu se face automat.

Pret: 182,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-protectie-supratensiune-dpst-3-2-trifazat>