



UNIOR ANTRENOR CU CLICHET PNEUMATIC, MIC 3/8", 196MM, 49MM, 40,8MM, 54

Caracteristicile produsului

Turatie maxima in gol

Moment de torsiune max. 27 Nm

Presiune nominala de lucru: 6.2bar

consum de aer 113l/min

Racord de aer 1/4"

Avantaje: cap de clichet cu pereti subtiri

Rulmenti cu bile

Maner ergonomoc cauciucat

Regulator nou de presiune

racord pivotant de aer 360°

evacuare aer prin spate

Nivel de zgomot scazut 79dB(A)

unealta mica si compacta

uzinare de calitate

comutator de pornire comod

reglarea rapida ?i comoda a sensului de rotatie

Utilizare: industria auto

industria aerospatiala

echipament agricol

industria grea

constructia de masini

industria de constructii navale

montari individuale

Important

Folosirea capetelor de impact UNIOR este recomandata Sign SQ 4-point profile: 3/8"

Lungime L: 196mm

Grosime A: 49mm
Latime B: 40,8mm
Moment de torsiune: 54
Pret: 648,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/antrenor-cu-clichet-pneumatic-mic-3-8-196mm-49mm-40-8mm-54-161047>