



UNIOR CHEIE DINAMOMETRICA INDUSTRIALA 3/4" 3/4", 200 - 800NM, 150 - 600LBF- IN, 1140MM, 9000G

Caracteristicile produsului

constructia robusta ii confera o acuratete in rezultate, de +/-4% , chia in conditii grele de lucru
fiecare cheie este livrata cu un certificat de calibrare in conformitate cu ISO 9000:2000

unghiul mare de frangere imbunatateste acuratetea reducand posibilitate de suprasarcina a momentului

Cama de control a mecanismului confera o frangere controlata care nu va permite balansul operatorului

Aplicarea momentului: in ambele sensuri, dar intotdeauna in directia indicata pe manerul cheii

scala dubla N.m si lbf.ft

in conformitate cu standardul ISO 6789

Utilizare: echipament agricol

sectorul de constructii

industria grea

constructia de masini

industria de constructii navale

industria aerospaciala

Nu folositi cheia dinamometria pentru de?urubare!

Important: Scula trebuie folosita cu o forta constanta si respectand instructiunile de utilizare

Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strangere.

Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.

INTOTDEAUNA aduceti mecanismul de reglare la punctul de start cand terminati lucrul.

Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.

Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.

Sign SQ 4-point profile: 3/4"

cuplu: 200 - 800Nm

cuplu: 150 - 600lbf-in

Lungime L: 1140mm

Masa: 9000g

Pret: 4.261,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cheie-dinamometrica-industriala-3-4-3-4-200-800nm-150-600bf-in-1140mm-9000g-161117>