



## UNIOR STAND DE CENTRARE PENTRU UZ PROFESIONAL 385MM, 480MM, 282MM, 80MM, 7300G

Caracteristicile produsului

material otel special de scule

accepta roti de la 16 la 29 inch cu sau fara cauciuc

suportii butucului pana la la?imea de 157 mm

pentru axe ale rotii de 20 mm este nevoie de un adaptor suplimentar

Acest stand este destinat in special pentru profesionist si este conceput pentru atelierele de reparatii.Poate fi montat pe bancul de lucru sau prins in menghina.

Calibrul asigura controlul simultan al rotii pe ambele fete cu posibilitatea suplimentara de a controla simetria radiala in raport cu butucul

Geometria calibrului de reglare asigura un control axial simultan pentru acurate?ea reglarii rotii

Calibrul are o protectie de plastic pe varfuri pentru a preveni lasarea de urme pe roata.

Bratul din dreapta sus poate fi reglat cu un buton rotativ si fixat axul cu acesta.Bratul calibrului poate fi reglat pe raza rotii iar varful calibrului se regleaza pentru a palpa geanta

Cand se schimba roata, arcul actioneaza pe bratul drept al calibrului si aceasta este retras dand posibilitatea de introducere a unei alte roti pentru centrare.Se asigura reglarea rapida a mai multor roti de aceiasi dimensiune.

controlul discului de frana poate fi facuta cu un calibru suplimentar introdus in canalul bratului drept.

gaurile adi?ionale sunt utile pentru depozitarea tuturor celor trei dimensiuni de inserturi 1689.3 (12, 15 si 20 mm)

piuli?ele suplimentare din partea inferioara a standului asigura strangerea acestuia de bancul de lucru

Important1689 stand profesional de centrare, bra?ul standului se poate descentra dupa ce a fost utilizat frecvent. Controlul bra?ul etrier ne permite, calibrarea bratului inapoi, la pozi?ia de centru. D Max: 385mm

Inaltime H: 480mm

Grosime A: 282mm

Latime B: 80mm

Masa: 7300g

Pret: 1.310,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stand-de-centrare-pentru-uz-profesional-385mm-480mm-282mm-80mm-7300g-161598>