



### **SLV CORP TAVAN ILUMINAT, PARRI SEMN DE URGENTA IESIRE**

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1,46 kg

CRI:> 70 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Perete

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Adancime: 6 cm

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / Putere: 8 lm / W

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcusei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Durata de viata: 25000 h

Numele produsului: Parri

Diferite puncte de lumina: 1

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 4 kWh / 1.000h

Forma: patrat

Material: ABS

priza de lumina: difuza

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Culoare: alb

energie electrica: 4 W

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin

Flux luminos: 32 lm

Latime: 33 cm

inaltime: 25 cm

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-tavan-iluminat-parri-semn-de-urgenta-iesire-167475>