



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, LUMENUL KALU LUMINI PERETE, PERETE ALB SI TAVAN, CU TREI CAPETE, CU LED-URI, 3000K, ALB / NEGRU, 60 °,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 2.24 kg

BIG WHITE Pagina: 352

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Detalii Asamblare: Plafonul de perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 63,83 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350 / 700mA

Durata de viata: 40000 h

Numele produsului: Kalu

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 47 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 120 °

Gama de rotatie orizontala: 340 °

Culoare: alb

energie electrica: 47 W

semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 3000 lm

Latime: 8,9 cm

Lungime: 43 cm

inaltime: 16 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 2.239,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-lumenul-kalu-lumini-perete-perete-alb-si-tavan-cu-trei-capete-cu-led-uri-3000k-alb-negru-60-0-167640>