



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, MEDO 30 LUMINITA AMBIENT PERETE ALB LED DE EXTERIOR MONTAT PE SUPRAFATA DE PERETE DE LUMINA SI TAVAN, DALI, ALB, 3000 / 4000K,

DALI capabil: 1

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: Suprafata

CCT intrerupator: setarea 1 Temperatura culorii prin comutator

Greutate neta: 1.51 kg

BIG WHITE Pagina: 150

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Dimming tehnologie: DALI

Detalii Asamblare: Plafonul de perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

UGR ? : 25 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 25000 h

Numele produsului: MEDO 30 AMBIENT

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 15 kWh / 1.000h

Culoare: alb

energie electrica: 15 W

semiunghi fascicul: 105 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Flux luminos: 1300 lm

Diametru: 28 cm

inaltime: 9,5 cm

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa - indirecta

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.582,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-medo-30-luminata-ambient-perete-alb-led-de-exterior-montat-pe-suprafata-de-perete-de-lumina-si-tavan-dali-alb-3000-4000k-167768>