



**SLV CORP ILUMINAT TAVAN, SUPROS DE LUMINITA PLAFON, PLAFON NEGRU CU  
LED-URI DE INTERIOR MONTAT DESCHIS, ROTUND, NEGRU, 3000K, 60 °  
REFLECTOR, CRI90, 2600LM,**

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1,37 kg

BIG WHITE Pagina: 325

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 83,87 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 750mA

Durata de viata: 50000 h

Numele produsului: SUPROS

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 31 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 50 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Temperatura mediului ambiant: 25 ° C

Culoare: negru

energie electrica: 31 W

semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 2600 lm

Diametru: 12,7 cm

inaltime: 20,5 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.224,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-supros-de-luminita-plafon-plafon-negru-cu-led-uri-de-interior-montat-deschis-rotund-negru-3000k-60-0-reflector-cri90-2600lm-167860>