



**SLV CORP ILUMINAT TAVAN, OCULUS LUMINITA PLAFON, NEGRU DE PERETE CU  
LED-URI DE INTERIOR MONTAT SI PE TAVAN DIM-LUMINA NEAGRA TO-CALD  
2000-3000K,**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 0.57 kg

BIG WHITE Pagina: 315

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 250mA

Durata de viata: 25000 h

Numele produsului: OCULUS

Diferite puncte de lumina: 1

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h

Temperatura ambientală maximă: 50 ° C Descrie temperatura maximă care nu trebuie depășită, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

temperatura ambientală minimă: -20 ° C Descrie temperatura minimă necesară, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

Culoare: negru

energie electrică: 11 W

semiunghi fascicul: 100 ° De asemenea, numit unghi de radiație, descriind unghiul dintre două puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maximă.

Flux luminos: 780 lm

Diametru: 9 cm

înălțime: 9 cm

Forma: cilindrică

Material: aluminiu

priza de lumină: directă

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de către profesionist

distribuție Intensitatea luminoasă: simetrică de rotație descrie trasaturile de dispersie spațiale ale unei surse de lumină.

Pret: 1.194,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-oculus-luminata-plafon-negru-de-perete-cu-led-uri-de-interior-montat-si-pe-tavan-dim-lumina-neagra-to-cald-2000-3000k-168088>