



## **SLV CORP ILUMINAT TABLOURI, VITRINE, AFISARE DISPLAY LUMINITA, CU LED ARGINTIU AFISARE-URI DE INTERIOR ARGINTIU 4000K DESCHIS,**

Asamblare: Mobile

Greutate neta: 0,71 kg

BIG WHITE Pagina: 277

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Perete

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B =

Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 103.85 lm / W

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 15000 h

Rezistenta la soc: 0,35 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)

Numele produsului: DISPLAY

Diferite puncte de lumina: 1

Tensiunea nominala primara: 200-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 13 kWh / 1.000h

Categoria de rezistenta la socuri: IK03 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de

echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK)

Gama de inclinare verticala: 80 °

Gama de rotatie orizontala: 320 °

Culoare: argintiu

energie electrica: 13 W

semiunghi fascicul: 120 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin

Flux luminos: 1350 lm

Latime: 16,4 cm

Lungime: 53 cm

inaltime: 4 cm

Rotirea sau inclinare: Rotirea si pivotand

Forma: patrat

Material: aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: axa de simetrie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 746,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tablouri-vitrine-afisare-display-luminita-cu-led-argintiu-afisare-uri-de-interior-argintiu-4000k-deschis-168323>