



SLV SPOT PARDOSEALA DASAR@PROJECTOR DIN OTEL INOXIDABIL DE PROIECTOARE PENTRU EXTERIOR, CU LED-URI, 3000K, IP68, DIN OTEL INOXIDABIL 316, 12-24V, 7W,

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1,16 kg

BIG WHITE Pagina: 630

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Detalii de asamblare: Ceiling cu Acc. Sol la sol cu ??Acc. Wall cu Acc.

Categoria de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 68 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Durata de viata: 25000 h

Numele produsului: DASAR@PROJECTOR

Tensiunea nominala primara: 12-24V

Gama de inclinare verticala: 90 °

Culoare: otel inoxidabil

energie electrica: 7 W

semiunghi fascicul: 40 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 360 lm

Latime: 10 cm

Lungime: 7,2 cm

inaltime: 10,8 cm

Rotirea sau inclinarea: pivotanta

Forma: rotunda

Material: Otel inoxidabil 316

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.230,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spot-pardoseala-dasar-projector-din-otel-inoxidabil-de-proiectoare-pentru-exterior-cu-led-uri-3000k-ip68-din-otel-inoxidabil-316-12-24v-7w-168564>