



SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA PANOU 60 PANDANTIV, VERSIUNEA PANDANTIV GRI, GRI-ARGINTIU, 360 LED-URI, 40W, CONTRA ORBIRII 1-10V, 4000K,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 4.41 kg

BIG WHITE Pagina: 160

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: 1-10V

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

UGR ?: 22 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.

Lumen / putere: 79,76 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 1000mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: PANOU 60

Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 42 kWh / 1.000h

Culoare: gri

energie electrica: 42 W

semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin

Flux luminos: 3350 lm

Diametru: 60 cm

inaltime: 3,2 cm

Lungime pandativ: 200 cm

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.666,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-panou-60-pandativ-versiunea-pandativ-gri-gri-argintiu-360-led-uri-40w-contra-orbirii-1-10v-4000k-169021>