



**SLV SPOT INCASTRAT, CONTONE INCASTRAT LUMINA, LED-URI, 2000-3000K,
PATRAT, ALB, RIGID, 13W, INCLUSIV ARCURI LAMELARE,**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.33 kg

Big White Pagina: 399

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 55.63 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 13,5 cm

Diametrul de instalare: 8.2 cm

Cod IP: IP 44 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 40000 h

Numele produsului: contone ®

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 16 kWh / 1.000h

Forma de decupaj: rotund

Forma: patrat

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Culoare: alb

energie electrica: 16 W

semiunghi fascicul: 30 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Flux luminos: 890 lm

Latime: 9,2 cm

Lungime: 9.2 cm

inaltime: 14 cm

Pret: 615,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-inceastrat-contone-inceastrat-lumina-led-uri-2000-3000k-patrat-alb-rigid-13w-inclusiv-arcuri-lamelare-169425>