



**SLV SPOT INCASTRAT, SUPROS CEILING LIGHTS, BLACK INDOOR LED RECESSED
CEILING LIGHT BLACK ROUND 4000K 60° CRI90 2700LM,**

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.93 kg

BIG WHITE Pagina: 442

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B =

Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 87,1 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 10,7 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcusei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 750mA

Durata de viata: 50000 h

Numele produsului: SUPROS

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 31 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 30 °

Temperatura mediului ambiant: 25 ° C

Culoare: negru

energie electrica: 31 W

semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 4000 Kelvin

Flux luminos: 2700 lm

Diametru: 16,5 cm

inaltime: 11 cm

Forma de decupaj: rotund

Rotirea sau inclinarea: pivotanta

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.134,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incestrat-supros-ceiling-lights-black-indoor-led-recessed-ceiling-light-black-round-4000k-600-cri90-2700lm-169735>