



SLV SPOT INCASTRAT, NEW TRIA 77 CEILING LIGHTS, ALUMINIUM SINGLE-HEADED LED, 3000K, SQUARE, BRUSHED ALUMINIUM, 38°, 9.1W, INCL. DRIVER, CLIP SPRINGS,

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0,22 kg

BIG WHITE Pagina: 430

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 87,5 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 4 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 40000 h

Numele produsului: NEW TRIA 77

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 8 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 30 °

Culoare: aluminiu

energie electrica: 8 W

semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 700 lm

Latime: 9 cm

Lungime: 9 cm

inaltime: 3,5 cm

Forma de decupaj: rotund

Forma: patrat

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 358,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-new-tria-77-ceiling-lights-aluminium-single-headed-led-3000k-square-brushed-aluminium-380-9-1w-incl-driver-clip-springs-170222>