



SLV SPOT INCASTRAT, PATA-I CEILING LIGHTS, ALUMINIUM RECESSED FITTING, LED, 3000K, SQUARE, BRUSHED ALUMINIUM, 38°, INCL. DRIVER,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.27 kg

BIG WHITE Pagina: 409

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: muchia anterioara a marginii trailing

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 82,73 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 6 cm

IP Cod: IP 20 / IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 500mA

Durata de viata: 40000 h

Numele produsului: patta-I

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h

Culoare: aluminiu

energie electrica: 11 W

semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 910 lm

Latime: 8 cm

Lungime: 8 cm

inaltime: 4,5 cm

Forma de cut-out: rund

Forma: patrat

Material: Aluminiu

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Pret: 519,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-patta-i-ceiling-lights-aluminium-recessed-fitting-led-3000k-square-brushed-aluminium-380-incl-driver-170275>