



**SLV SPOT INCASTRAT, TRAIL-LITE ® 60 RECESSED FITTINGS, STAINLESS STEEL
OUTDOOR INGROUND FITTING, LED, 3000K, IP65, STAINLESS STEEL 316, FROSTED
GLASS INSERT,**

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.16 kg

BIG WHITE Pagina: 748

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Sol perete

Categoria de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 7 cm

Cod IP: IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Durata de viata: 20000 h

Numele produsului: TRAIL-LITE ® 60

Tensiunea nominala primara: 12V ~ 50 / 60Hz

Culoare: otel inoxidabil

energie electrica: 0.3 W

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 10 lm

Forma de decupaj: rotund

Forma: rotunda

Material: Otel inoxidabil 316

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Pret: 340,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spot-incestrat-trail-lite-60-recessed-fittings-stainless-steel-outdoor-inground-fitting-led-3000k-ip65-stainless-steel-316-frosted-glass-insert-170347>