



**SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII STRUCTEC, NEGRU ROTUND,  
NEGRU, 3000K, 36 °, INCL. 1 ADAPTOR CIRCUIT,**

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1.08 kg

BIG WHITE Pagina: 522

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Plafonul Track Track Plafonul de perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B =

Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 96.43 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: STRUCTEC

Tensiunea nominala primara: 230 V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 28 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 85 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Culoare: negru

energie electrica: 28 W

semiunghi fascicul: 36 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 2700 lm

Lungime: 16,8 cm

Diametru: 9 cm

inaltime: 14 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.045,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-structec-negru-rotund-negru-3000k-36-0-incl-1-adaptor-circuit-170524>