



SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII SUPROS TRACK, LED NEGRU
SISTEM 3 CIRCUITE DE ILUMINAT NEGRU 3000K CRI90 60 ° REFLECTOR 2600LM
INCL. ADAPTOR 3 CIRCUITE,

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 1,6 kg

BIG WHITE Pagina: 489

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Track Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 83,87 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 750mA

Durata de viata: 50000 h

Numele produsului: SUPROS TRACK

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 31 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 190 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Temperatura mediului ambiant: 25 ° C

Culoare: negru

energie electrica: 31 W

semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 2600 lm

Lungime: 24,5 cm

Diametru: 12,7 cm

inaltime: 21,5 cm

Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand

Forma: cilindrica

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1.224,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-supros-track-led-negru-sistem-3-circuite-de-iluminat-negru-3000k-cri90-60-0-reflector-2600lm-incl-adaptor-3-circuite-170650>