



SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII NUMINOS M, ALB SISTEM 3 FAZE
ALB / NEGRU LUMINA 3000K 24 °,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Greutate neta: 0.77 kg

BIG WHITE Pagina: 45

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Asamblare Detalii: Track Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

UGR ? : 16 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.

Lumen / putere: 97,75 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

putere secundara / tensiune secundara: 500mA

Durata de viata: 50000 h

Numele produsului: NUMINOS M

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 20 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 90 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Culoare: alb

semiunghi fascicul: 24 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 1955 lm

Lungime: 18,5 cm

Diametru: 8,5 cm

inaltime: 16,5 cm

energie electrica: 20.1 W

Forma: cilindrica

Material: aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi schimbat: de control al transmisiei inlocuibil de catre un profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 716,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-numinos-m-alb-sistem-3-faze-alb-negru-lumina-3000k-24-0-170685>