



**SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, HELIA MELODII 50 TRACK, PATA ALBA  
PENTRU 1 CIRCUITE DE INALTA TENSIUNE, CU LED-URI, 3000K, ALB, 35 °, INCL. 1  
ADAPTOR CIRCUIT,**

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 0.33 kg

Big White Pagina: 521

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Track Track Plafonul de perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II:

Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 68,18 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 500mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: Helia 50 TRACK

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 90 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Temperatura ambientală maximă: 50 ° C Descrie temperatura maximă care nu trebuie depășită, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

temperatura ambientală minimă: -20 ° C Descrie temperatura minimă necesară, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

Culoare: alb

energie electrică: 11 W

semiunghi fascicul: 35 ° De asemenea, numit unghi de radiație, descriind unghiul dintre două puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maximă.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 750 lm

Lungime: 14 cm

Diametru: 5.5 cm

înălțime: 12 cm

Rotirea sau înclinarea: Rotirea și pivotând

Forma: rotundă

Material: Aluminiu

priza de lumină: directă

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de către profesionist

distribuție Intensitatea luminoasă: simetrică de rotație descrie trasaturile de dispersie spațiale ale unei surse de lumină.

Pret: 627,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-helia-melodii-50-track-pata-alba-pentru-1-circuite-de-inalta-tensiune-cu-led-uri-3000k-alb-35-0-incl-1-adaptor-circuit-170852>